

Die professionellen Farbtalente

Drucken, Kopieren, Scannen und kompakt gebaut – ECOSYS M5526cdn/A und ECOSYS M5526cdw/A sind die perfekten Allrounder für das Homeoffice oder kleine Teams. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung. Die Systeme ermöglichen brillante, gestochen scharfe Ausdrücke mit echter 1.200-dpi-Auflösung. Dank Origineleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF sind sie hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet.



ECOSYS M5526cdn/A
ECOSYS M5526cdw/A



A4-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 26 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: Touchscreen 10,9 cm (4,3")
Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren): bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 13 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)
Druckvolumen¹: max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Scanvolumen¹: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten
Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: Coretex-A9, 800 MHz
Speicher: 512 MB, max. 1,5 GB möglich
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)², USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Sicherheitsfeatures:
 „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage³, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, SMB 3.0, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z.B. Adressbuch, Systemeinstellungen)
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 20 Kostenstellen
Abmessungen (H x B x T):
 ohne Verpackung: 495 mm x 417 mm x 429 mm
 mit Verpackung: 637 mm x 592 mm x 567 mm
Gewicht:
 ohne Verpackung: ca. 26 kg
 mit Verpackung: ca. 33 kg
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 Ruhemodus: 1 W
 Bereit: 41 W
 Drucken/Kopieren: 375 W
Geräuschemission⁴ (gem. ISO 7779):
 Bereit: < Messgrenze
 Drucken: 46,7 dB(A)_{LpA}
Betriebsumgebung:
 Temperatur: 10–32,5 °C
 Luftfeuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit
 Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN
 Lichtintensität: ≤ 1.500 lx
Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

PAPIERVERARBEITUNG

Originaleneinzig:
 Max. 50 Originale, Duplex-Scan, 50–160 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Papierzufuhr:
 Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
 Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
1. Seite nach: ca. 9,5/10,5 Sekunden (SW/Farbe)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Betriebssysteme als Option erhältlich)
Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold)³, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

Auflösung: max. 600 x 600 dpi
1. Kopie nach: ca. 8/10 Sekunden (SW/Farbe)
Kopiervorwahl: 1–999 Kopien/Sätze
Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopieren aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:
 max. 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi),
 max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Mopria Scan
Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, „Leere Seiten auslassen“, Mehrfach-Scan, Mopria Scan
Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X 10.9 oder höher (FTP und E-Mail)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5240K: Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4 benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Unterschrank CB-510-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm
Speichererweiterung
MM3-512MB (b): 512 MB
MM3-1GB (b): 1 GB
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System
Kyocera Life: Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen⁵

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems.⁶

MODELLVARIANTE

ECOSYS M5526cdn/A/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS M5526cdw/A/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

¹ Das Multifunktionssystem ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die maximalen Volumina beziehen sich auf die Nutzung der Druck- bzw. der Scan-Einheit und beinhalten deren Verwendung für die Funktionen Drucken, Kopieren und Scannen. Hinweis: Eine kopierte Seite entspricht in diesem Zusammenhang einer gescannten und einer gedruckten Seite.

² Nur ECOSYS M5526cdw/A. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel.

³ Speichererweiterung oder SD-/SDHC-Karte erforderlich.

⁴ Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

⁵ Gemäß den Kyocera Life-Geschäftsbedingungen, siehe kyoceralife.kyoceradocumentsolutions.de

⁶ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de

- Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Ist ein Tonerbehälter leer, kann die Scanfunktion nicht genutzt werden.
- Das System ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Multifunktionssystems.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.